

便携式硫化氢分析仪 SS331

便携式 H₂S 分析仪 SS331 采用最新 ASTM D4084-07 标准方法乙酸铅纸带法测量技术，提供线性化及无任何干扰的 H₂S 测量。

便携式 H₂S 分析仪 SS331 适用于天然气或其他过程气体中 H₂S 的快速精确测量。

低功率消耗，确保充足电能连续操作使用约 24 小时。



应用领域

天然气或其他过程气体中 H₂S

主要特点

- 量 程：0~20ppm，其他量程单独咨询
- 精 度：1.5% F.S
- 重 复 性：1% F.S
- 响 应：小于 20 秒
- 数据存储：内置 8000 组数据存储器
- 电 源：内置可充电电池供电
可选太阳能充电板和线缆
- 色 带：7 天使用寿命
- 取样系统：高压取样系统



技术参数

电 源	12V DC@功率小于 3 瓦
区域类别	一般用途
环境温度	0~50℃（标准）
输入压力	最小 5Psig，最大 1500Psig
量 程	标准 0~20ppm，最大 100ppm
响应时间	小于 20 秒
精 度	1.5%F.S.
输 入	24 位 A/D 转换器 微处理器控制的传感器模块
输 出	双 4~20mA 隔离输出
显 示 器	2 行 16 字符 LCD 显示器，带背景灯，菜单通过按钮滚动
软 件	包括
尺 寸	17.6"L×11.7"W×7.1"D
重 量	约 25 磅



立特电子科技有限公司

电 话: 0573-83911600

传 真: 0573-82079055

邮 箱: office@jxlead.com

网 址: www.zjlead.net