

LT15

火焰检测仪测试灯

远程测试
便携式, 重量轻
无需校验

Simtronics 的LT15是一款专为火焰检测仪功能测试的闪烁灯。灯的排放光谱可用于测试大部分的紫外线, 红外, 和紫外线红外检测仪。LT15还可激活Simtronics的多光谱红外火焰检测仪。

LT15 是一款手提式测试灯,用于Simtronics家族的多火焰检测仪。

LT15具有ATEX认证的 EExd IIC T6-T5, 符合 EN 60079-0 和 EN60079-1 (2004) 标准。

LT15可用于危险区域1 和 2。

LT15外壳使用铝壳带密封胶。内有电路板控制灯的排放和一个可充电电池。

在把手的前端设有开关按钮。LT15还配有单独快速充电器和全球通用的电源点适配器。

特性

宽排放光谱

第三方产品测试工具

ATEX 认证

长测试距离

轻便结构

全球通用充电器

好处

可测试所有多火焰家族检测仪

可测试大部分第三方 UV, IR 和 UVIR 装置

可用于危险区域 1 和 2

取决于型号, 最远可工作 9 米

方便运输

全球通用

技术数据

灯排放	180nm 至 5um,	操作	-20°C 至 + 60°C
	闪烁可调	Ex T6	-20°C至 + 40°C
范围	一般2至9米	Ex Tt5	-20°C 至 + 60°C
	(实际测试范围)	防护级别	IP66/IP67 DIN 40050
灯类型	12 VDC卤素, 100W	外壳材料	铝覆盖树脂
可充电电池	12 VDC, 2 AH Cd/Ni	重量	大概2.9 kg
ATEX	ATEX II 2 G Ex d IIC T6-T5		
连续使用	10秒,		
	下次使用前需冷却4分钟		
充电时间	3小时 (大概)		

